3 GEL 265

SIAP 3 GEL 265 – trakcyjna hermetyczna w całości bezobsługowa akumulowana bateria (VRLA), typ GEL, elektrolit w postaci żelu związanego wysoce zdyspergowaną koloidalną krzemionką. Dzięki temu, podczas pracy nie odbywa się wydzielanie szkodliwych oparów. Zastosowanie: maszyny czyszczące, elektryczne wózki podnośnikowe, podesty ruchome, podnośniki nożycowe i wiele innych zasilanych elektrycznie maszyn.

Przewagi technologii GEL

- ✓ Całkowicie bezobsługowa (nie wymaga uzupełniania wody);
- ✓ Nie wydziela szkodliwych substancji w podczas ładowania oraz i eksploatacji;
- ✓ Nie wymaga specjalnego pomieszczenia do ładowania;
- ✓ Żywotność projektowa: 700 cykli;

Bieguny

Charakterystyka techniczna

Napięcie		6 V
Pojemność	C5	265 Ah
	C20	310 Ah
Wymiary	Długość	311 mm
	Szerokość	183 mm
	Wysokość	365 mm
Typ terminali		Typ A (EAPT)
Waga		53 kg
Żywotność		700 cykli
Początkowy prąd ładowania		42A
Robocza temperatura		-20°C...+45°C.
Samorozładowanie		<3% miesiąc



Typ A (EAPT)

ACCUTRADE POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
+48 22 290-68-58, biuro@accutrade.pl. www.accutrade.pl